



## Specificaties Ledvance LED Downlight Surface IP65 Aluminium Wit 30W 3150lm 60D - 830 Warm Wit | IP65

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 247049                                  |
| EAN              | 4058075769137                           |
| Fabrikantcode    | 4058075769137                           |
| Merk             | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam    | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur) | 100000                                  |

### Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Wattage             | 30W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Inclusief Lamp      | Ja                          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 60                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3150lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 105                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Zaagmaat (mm)            | 160                        |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40               |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur Armatuur           | Wit                        |
| Kleur behuizing          | Wit                        |
| Armatuur Aansluiting     | Klem, 3-polig (L, N, PE)   |
| Product Serie            | DOWNLIGHT SURFACE IP65     |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 110 |
| Diameter (mm) | 160 |

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

Geen sensor 

**Duurzame LED** oplossingen