



**Specificaties Philips LED Paneel  
FlexBlend RC340B Wit 30W 4200lm -  
940 Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 -  
Beste Kleurweergave - Bewegings- en  
lichtsensor**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243180                                   |
| EAN              | 8719514708310                            |
| Fabrikantcode    | 70831000                                 |
| Merk             | Philips                                  |
| Fabrikantnaam    | RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4 |
| Garantie         | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |
| Product Serie    | RC340B                                   |

## Technische Informatie

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                           |
| Wattage             | 30W                            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                        |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode           | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                            |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                   |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4200lm                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                              |
| IP-Waarde                    | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 70831000                        |
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1197     |
| Breedte (mm)          | 297      |
| Hoogte (mm)           | 60       |

## Waarom Budgetlight?



**Budgetprijzen** gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**

## Sensor Informatie



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Sensortype | Schemerschakelaar |
|------------|-------------------|