



Specificaties Philips LED Highbay  
BY122X Coreline G5 Aluminium Grijs  
203W 30000lm 55D - 840 Koel Wit |  
IP65 - Interact Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 246373                          |
| EAN              | 8719514956049                   |
| Fabrikantcode    | 95604900                        |
| Merk             | Philips                         |
| Fabrikantnaam    | BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 |
| Garantie         | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur) | 75000                           |

## Technische Informatie

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd             |
| Wattage               | 203W                         |
| Dimbaar               | Dimbaar met Philips Interact |
| Inclusief Lamp        | Ja                           |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                      |
| Kleurcode             | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur            | Wit                          |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                 |
| Gradenbundel (graden) | 55                           |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Kantelbaar                   | Nee                  |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 30000lm              |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 150                  |
| Powerfactor                  | >0.95                |
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting |
| Type product                 | LED High Bays        |

## Armatuur Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| EOC8                     | 95604900                    |
| Montage                  | Opbouwmontage               |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitingseenheid 3-polig |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)          |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule           |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                  |
| Kleur Armatuur           | Grijs                       |
| Behuizing                | Aluminium                   |
| Kleur behuizing          | Grijs                       |
| Product Serie            | BY122X                      |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 530 |
| Breedte (mm) | 393 |
| Hoogte (mm)  | 126 |



**Budgetprijzen** gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**

## Sensor Informatie



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|